

CONTOPP®

XTRACEM 30

Dünnschicht-Entkopplungssystem
auf ROTH-Fußbodenheizungen



EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

EINBAUDICKE
10 mm



EINBAUZEIT
2 Tage



GEWICHT
ca. 60 kg/m²




AUFLAST
3,0 kN/m²



FESTIGKEIT
CT-C50-F7



MISCHUNG
3 Sack



EMICODE
EC1 plus




- ✓ Rohr- bzw. Noppenüberdeckung 10 mm für Fliesen
- ✓ Systemeinsatz in 2 Arbeitstagen möglich


- ✓ Geeignet für Belastungen bis 3,0 kN/m²
- ✓ Leicht im Aufbau (ca. 60 kg/m²)

SYSTEMBAUFBAU

- ROTH Noppensystem DEO10 / DEO20 WL0 040
- Schnellzementestrich CONTOPP® XTRACEM 30
- Entkopplungsmatte ARDEX Flexbone verklebt mit ARDEX X90 (Zahnkelle 6 mm)




- ROTH Tackersystem 30-2, WL0 040
- Schnellzementestrich CONTOPP® XTRACEM 30
- Entkopplungsmatte ARDEX Flexbone verklebt mit ARDEX X90 (Zahnkelle 6 mm)



EINBAUSCHRITTE

1. Fußbodenheizung




2. Estrichmörtel




3. Entkopplungsmatte



4. Fliesenbelag



LASTAUFNAHME



ROTH Noppensystem
DEO 10 + DEO 20 WL0 040



ROTH Tackersystem
30-2 WL0 040

Biegezugfestigkeit	Flächenlast	Punktlast	Kategorie nach DIN EN 1991-1-1
F7	3,0 kN/m²	2,0 kN	A 1/2/3, B 1, D 1
F5	2,5 kN/m²	1,5 kN	A 1/2/3

Gültig bei einer Zusammendrückbarkeit der Dämmschicht bis 3 mm und einer Dämmschichtdicke ≤ 40 mm.



Ihr Innovationsführer für effiziente und verlässliche Estrichsysteme.



+49 9324/9199-40

knopp-chemie.com